

プロ シリーズ ミニドーム



差別化を図る主な機能：

- ・ 低照度環境で鮮明な映像を配信
- ・ 顔検出とプラー検知機能
- ・ 3MP、5MP解像度に対応
- ・ 素早く簡単に設置と設定が可能
- ・ ワンタッチでフォーカスとズーム調整
- ・ 複数の電動ズームレンズオプション
- ・ H.264とROIによる帯域幅管理を用いたストレージコストの削減
- ・ 最大5つのROIエリアの設定が可能
- ・ 真のWDR -3MPミニドームオプション
- ・ IP66、IK10準拠

イラストラプロミニドームカメラは高解像度で高精細な映像をフルフレームで配信します。非常に明るい場所や暗闇、停電時でも車番や値札、顔といった重要なものを詳細に映し出すことができます。

設置は追加コストやハードウェアが不要で迅速かつ単純です。取付治具や電装ボックスなど様々なマウントオプションを備えています。

設定はWebブラウザから電動ズームの制御やワンタッチフォーカスなどが行えます。イラストラ・コネクソフトウェアツールを利用することで接続や設定がより簡単になります。

モーション検知機能や解析機能を使用することでイラストラプロミニドームカメラは操作にかかる継続的なコストを削減し確かな品質の映像を最小限のストレージコストで提供します。IP66とIK10に準拠した屋外用ミニドームは水や埃の侵入を防ぎ、外部からの衝撃にも耐える筐体で高い堅牢性と耐久性を提供します。

ミニドームカメラはPoEまたは24Vacの電源供給に対応しており、屋外用モデルは24VAC供給時-40℃から動作します。PoE供給時でも-30℃から動作します。




主な仕様

仕様	屋内用				屋外用			
映像	H.264, MJPEG				H.264, MJPEG			
最大フレームレート (優先ストリーム)	3MP		5MP		3MP		5MP	
H.264	2048x1536@30fps		2592x1944@15fps		2048x1536@30fps		2592x1944@15fps	
MJPEG	1920x1440@30fps		1920x1440@15fps		1920x1440@30fps		1920x1440@15fps	
ONVIF互換	Yes				Yes			
アナログ映像出力	1.0 Vp-p, BNC				1.0 Vp-p, BNC			
解像度	3MP と 5MP							
	(2048x1536) QXGA 4:3		(1920x1080) 1080p 16:9		(768x576) 4:3		(384x288) 4:3	
	(1920x1440) 4:3		(1280x720) 720p 16:9		(640x480) 640 VGA 4:3		(384x216) 16:9	
	(1600x1200) UXGA 4:3		(1024x768) 1024 XGA 4:3		(640x360) nHD 16:9			
	(1280x960) SXGA 4:3		(1024x576) PAL+ 16:9		(480x360) 480 4:3			
	5MP (上記記載の解像度を含む)							
	(2592x1944) 4:3							
イメージャー	1/3.2" CMOS プログレッシブスキャン				1/3.2" CMOS プログレッシブスキャン			
デイ/ナイト	Yes				Yes			
赤外線投光器	Yes				Yes			
モーション検知	Yes				Yes			
顔検知	Yes				Yes			
プライバシーゾーン	Yes				Yes			
アラーム I/O	2/1				2/1			
ビデオストリーム	3 ストリームとアナログ出力				3ストリームとアナログ出力			
最低照度	3MP 3-9mm	3MP 9-22mm	5MP 3-9mm	5MP 9-22mm	3-9mm			
カラー	0.05 lux	0.06 lux	0.3 lux	0.4 lux	0.3 lux			
白/黒	0.003 lux	0.004 lux	0.02 lux	0.03 lux	0.02 lux			
IR使用時	-	-	-	-	0.0 lux			
ダイナミックレンジ	3MP: TWDR 96dB 5MP: WDR 90dB				3MP: TWDR 96dB 5MP: WDR 90dB			
画角 (H/V)	3-9mm		9-22mm		3-9mm			
水平	88°/64°		28°/21°		88°/64°			
鉛直	30°/22°		12°/9°		30°/23°			
レンズ種類	電動バリフォーカル				電動バリフォーカル			
ネットワーク	イーサネット 10/100Base-TX				イーサネット 10/100Base-TX			
インターフェイス	RJ-45				RJ-45			
イーサネットポート	TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WS-Security				TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WS-Security			
サポートプロトコル								
設定管理	IE 10, 11, Firefox, Chrome				IE 10, 11, Firefox, Chrome			
ウェブブラウザ	マルチレベル, IPアドレスフィルタ, HTTPS, アクセスログ, IEEE 802.1x				マルチレベル, IPアドレスフィルタ, HTTPS, アクセスログ, IEEE 802.1x			
セキュリティ								
内部ストレージ	SDHCカード 最大32GB SDXCカード 最大128GB				SDHCカード 最大32GB SDXCカード 最大128GB			
カード対応	Yes				Yes			
プリアラーム録画	AVI				AVI			
録画フォーマット	FTPを利用したブラウザ経由				FTPを利用したブラウザ経由			
録画再生	接点アラーム, モーション検知, 顔検出				接点アラーム, モーション検知, 顔検出			
録画トリガ								
同時アクセスユーザ	10				10			
電源	24VAC, PoE IEEE 802.3af Class 3				24VAC, PoE IEEE 802.3af Class 3			
電源入力	12.95W				12.95W			
消費電力								
筐体情報	130 x 138 mm				135 x 160 mm			
筐体サイズ (WxH)	1 kg				1.8 kg			
重量	白 or 黒				白 or 黒			
筐体色	-10° ～ 40°C				PoE: -30° ～ 50°C			
動作温度					24VAC: -40° ～ 50°C			
耐衝撃性能	IK10				IK10			
屋外対応	N/A				IP66			
プレナム定格	Yes				N/A			
認証	EN 55022 Class A; FCC Part 15 Class A; ICES-003/NMB-003 Class A; AS/NZS CISPR 22 Class A				EN 55022 Class A; FCC Part 15 Class A; ICES-003/NMB-003 Class A; AS/NZS CISPR 22 Class A			
エミッション	EN 50130-4; EN55024				EN 50130-4; EN55024			
イミュニティ	EN 60950-1; UL 60950-1				EN 60950-1; UL 60950-1			
安全	CSA 22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1				CSA 22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1			

取付治具およびアクセサリー

ペンダント / グースネックマウント



埋め込み取付タイプ

取付オプション

取付	画像	製品番号	詳細
天井埋込		ADCiM6FLUSHOW ADCiM6FLUSHOB	フラッシュ マウントキット: 屋外用ドーム, 白/黒
ペンダント キャップ		ADCi6DPCAPIW ADCi6DPCAPIB	ペンダント キャップ: 屋内用, 白/黒
		ADCi6DPCAPOW ADCi6DPCAPOB	ペンダント キャップ: 屋外用, 白/黒
壁面固定		ADCiM6WALLWK ADCiM6WALLBK	壁面取付キット: 屋内/屋外用, 白/黒

アクセサリー

アダプタ	画像	製品番号	詳細
グースネック アーム		ADLOMARM - 白 ADCBMARM - 黒	ペンダントキャップ用 取付アダプタ
屋外用 コーナー マウント アダプタ		ADCDMCRNRO	ペンダントキャップ キットとグースネッ クアーム固定用 *カメラ本体を直接 マウントも可能
電装 Box アダプタ		ADCPWMELEC	追加取付オプションと して電装BOXを別途 取付することが できます。 イラストラ600/610の バックプレートと 直接ネジにて固定 することが可能です。
ボール マウント アダプタ		ADCDMPOLE	ペンダントキャップ キットとグースネッ クアーム固定用 *カメラ本体を直接 マウントも可能

イラストラカメラモデル選択リスト

イラストラ	シリーズ	モデル	解像度	種類	レンズ	耐衝撃 ハウジング	ドーム カバー	筐体色	デイ/ナイト/IR	WDR	その他
I	E = エssenシャル	L = ライト	01 = 1MP	B = パレット	N = 無し	N = 無し	N = 無し	B = 黒	C = カラーのみ	N = No	A = ハードウェア更新
	F = フレックス	P = プラス	02 = 2MP	C = コンパクト ドーム	F = 固定	A = 屋内非耐衝撃	C = クリア	G = グレー	I = TDN IR付き	T = マルチ エクスボージャ (>60 フレーム)	
	P = プロ	S = 標準	03 = 3MP	D = ドーム	0 = 1.8-3mm	B = 屋外非耐衝撃	S = スモーク	S = シルバー	S = ソフトディ/ナイト	Y = Yes	
	Q = エッジ		05 = 5MP	F = 魚眼	1 = 2.8-12mm	I = 屋内耐衝撃		W = 白	T = TDN		
				M = ミニパレット	2 = 3-9mm	O = 屋外耐衝撃					
				P = PTZ	3 = 9-22mm						
				W = 無線キューブ	4 = 9-40mm						
				X = Box	5 = 20倍光学						
					6 = 30倍光学						

3 MP ミニドーム

IPS03D2ICWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D2ICWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2OCWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D2OCWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2ISWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D2ISWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2OSWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D2OSWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2ICBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D2ICBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2OCBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D2OCBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2ISBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D2ISBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR
IPS03D2OSBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D2OSBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR
IPS03D3ICWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D3ICWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D3ISWTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, TWDR
IPS03D3ISWIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, TWDR
IPS03D3ICBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D3ICBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR
IPS03D3ISBTT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, TWDR
IPS03D3ISBIT	イラストラプロ 3MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, TWDR

5 MP ミニドーム

IPS05D2ICWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D2ICWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D2OCWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D2OCWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D2ISWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D2ISWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D2OSWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D2OSWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D2ICBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D2ICBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, WDR
IPS05D2OCBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D2OCBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, WDR
IPS05D2ISBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D2ISBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, WDR
IPS05D2OSBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D2OSBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 3-9mm, 屋外, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, WDR
IPS05D3ICWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D3ICWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D3ISWTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN, WDR
IPS05D3ISWIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 白, TDN w/IR, WDR
IPS05D3ICBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D3ICBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, クリアカバー, 黒, TDN w/IR, WDR
IPS05D3ISBTY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN, WDR
IPS05D3ISBIY	イラストラプロ 5MP ミニドーム, 9-22mm, 屋内, 耐衝撃, スモークカバー, 黒, TDN w/IR, WDR

関連製品



exacqVision
VMS

認証



Driving network video through global standardization

製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川1STビル4F
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL : 03-3397-5241 (共通) FAX : 03-3399-2245
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustraceras.com