

”音の見張番”セレクションガイド

				
		RT	RTW (ワイヤレス)	RTP (パーソナル)
1 精密級		タイプ II	タイプ II	タイプ II
2 充電電池容量		約7日間(連続記録時)	約7日間(連続記録時)	約7日間(連続記録時)
3 接続方法		USB	USB/WiFi	USB
4 設置用アタッチメント		壁面または三脚	壁面または三脚	クリップ付
5 重量		103g	93g	80g
6 メモリ容量		128MB	128MB	64MB
7 データ用		不揮発性	不揮発性	不揮発性
8 設定用		揮発性	不揮発性	不揮発性
9 関連ソフトウェア		NSRT-Manager NSRT-Big-Display NSRT-Community-Noise-Metrics LabVIEW Driver	NSRT-Manager NSRT-Listener NSRT-Community-Noise-Metrics	NSRT-Manager NSRT-Community-Noise-Metrics
10 E-メール警報機能		PC接続時のみ	スタンドアロン時	無
11 タイマ動作		タイマスタート	タイマスタート	スタート/ストップ
12 FFT分解能(リアルタイム表示のみ)		512ポイント	256ポイント	512ポイント

”振動見張番”セレクションガイド

			
		E-128-200	E-128-16
1 メモリ容量		128MB	128MB
2 ダイナミックレンジ		±200g	±16g
3 ノイズレベルX, Y成分		31mgRMS@ 100Hz 25mgRMS@ 3200Hz	2mgRMS@ 100Hz 10mgRMS@ 3200Hz
4 ノイズレベル Z成分		36mgRMS@ 100Hz 60mgRMS@ 3200Hz	3.6mgRMS@ 100Hz 16mgRMS@ 3200Hz
5 画面警報		あり	あり
6 タイマスタート		あり	あり
7 トリガ機能(80msプリトリガ付)		あり	あり
8 タイムゾーン自動認識機能		あり	あり
9 リセット/バッテリー故障時の設定値保護機能		あり	あり
12		用途/ターゲットアプリケーション	
13 衝撃計測		○	
14 輸送モニタリング		○	○
15 傾斜計測			○
16 低レベル振動			○
17 地盤振動			○
18 機械モニタリング			○
19 時系列信号記録または統計値記録		○	○