



exacqVisionA-シリーズ ハイブリッドサーバは監視カメラシステムに求められるIPカメラとアナログカメラの映像両方を接続、保存できるように設計されています。

強力ですぐ簡単に操作可能なクライアントをユーザはWindows、Linux、MACのOSを持つ標準的なコンピュータで使用でき、さらには500台を超えるexacqVisionサーバに同時接続が可能となっている為大規模なシステム構築にも対応できるように設計されています。



主な機能

A-シリーズ ハイブリッドNVRサーバ 2Uモデル

スタンダロン or エンタープライズ

- 1サーバにつき最大96台のカメラ (32台のアナログカメラと64台のIPカメラ) 接続可能
- シンプルで且つ費用効果のあるIPカメラライセンス
- 本体購入時に8IPカメラライセンス付属
- 共通のクライアントより無制限のexacqVisionサーバに接続可能でスケーラブルなネットワーク構築が可能

強力なインテグレーション

- 超高解像度、H.264、画像解析などの最新IPカメラ機能に対応
- アクセスコントロール各種、iSCSIストレージに対応
- Onvif対応

真のハイブリッド

- アナログカメラとIPカメラを1台のサーバでシームレスに統合可能
- アナログ/IP-PTZカメラに対応
- デジタルPTZ機能は全てのカメラで使用可能

直感的操作のexacqVisionソフトウェア

- トレーニング不要の簡単操作
- 最大4ディスプレイに出力可能、ドラッグ&ドロップで簡単出力
- 全録画データの検索も簡単瞬時に検索&エクスポート可能
- 複数のカメラ映像、音声も同時にエクスポート可能

モバイル端末からのアクセス

- WEBブラウザや携帯ブラウザ、専用アプリケーションからアクセス可能

クロスプラットフォーム

- サーバソフトウェアはWindows/Linuxに対応
- クライアントソフトウェアはWindows/Linux/MACに対応



サポートIPカメラ



サポートアクセスコントロール





サーバ仕様

録画解像度 (アナログ) :	CIF : 352x240 NTSC / 352x288 PAL 2CIF : 720x280 NTSC / 720x288 PAL 4CIF (D1) : 720x480 NTSC / 720x576 PAL
録画解像度 (IP) :	最大10メガピクセル
フレームレート (アナログ) :	NTSC : 120/240/480/960 PAL : 100/200/400/800
フレームレート (IP) :	カメラに依存
圧縮方式 (アナログ) :	MPEG-4 ASP or MJPEG
圧縮方式 (IP) :	H.264、MPEG-4、MJPEG (カメラに依存)
アラーム入力 :	16TTL入力
アラーム出力 :	15TTL出力 & 1リレー
ビデオ入力 (アナログ) :	16or32 BNC
アナログPTZプロトコル :	Pelco D/P、GE-Impac、GE-ASCII、Bosch、Panasonic
ビデオ入力 (IP) :	8IPライセンス付、最大64台まで拡張可能
ビデオ出力 (アナログ) :	2 or 4 BNC
ルーピング出力 :	16 or 0 BNC
オーディオ入力 :	4入力+サポートIPカメラオーディオ
シリアル接続 :	RS-485 PTZポート、RS-232ポート
NIC :	1Gbit 1000base T RJ45
USB2ポート :	8 (前面2、背面6)
HDDストレージ :	エンタープライズクラス最大6TB
VGA出力 :	デュアルVGA出力 : 1DVI-D & 1VGA (DB15)
キーボード & マウス :	標準搭載
ウォッチドッグタイマー :	標準搭載
OS :	Windows7 Pro、Windows Server2003/2008、Linux
互換クライアント :	Windows、Linux、Mac OSX
Regulatory :	CE (Class A)、FCC (Class A)
Warranty :	3年保証
寸法 (LxWxH) :	2U/53.975x48.26x8.89 (cm)
重量 (kg) :	13~14.6 (kg)
動作温度 :	4.5~35℃
相対湿度 :	5~95% RH (結露なき)
入力電圧 :	120VAC
消費電力 :	350ワット未満

アナログ16台対応ハイブリッドNVR 120&480IPS

モデル名	IPS	HD容量
1608-12-0500-R2	120	500GB
1608-12-1000-R2	120	1000GB
1608-12-2000-R2	120	2000GB
1608-12-3000-R2	120	3000GB
1608-12-4000-R2	120	4000GB
1608-12-6000-R2	120	6000GB
1608-48-0500-R2	480	500GB
1608-48-1000-R2	480	1000GB
1608-48-2000-R2	480	2000GB
1608-48-3000-R2	480	3000GB
1608-48-4000-R2	480	4000GB
1608-48-6000-R2	480	6000GB

アナログ32台対応ハイブリッドNVR 240&960IPS

モデル名	IPS	HD容量
3208-24-0500-R2	240	500GB
3208-24-1000-R2	240	1000GB
3208-24-2000-R2	240	2000GB
3208-24-3000-R2	240	3000GB
3208-24-4000-R2	240	4000GB
3208-24-6000-R2	240	6000GB
3208-96-0500-R2	960	500GB
3208-96-1000-R2	960	1000GB
3208-96-2000-R2	960	2000GB
3208-96-3000-R2	960	3000GB
3208-96-4000-R2	960	4000GB
3208-96-6000-R2	960	6000GB

クライアント最低要求仕様

OS :	Windows、Linux、MAC OS
プロセッサ :	2.0GHz Celeron (Min)
メモリ :	512MB RAM
VGA :	標準

ウェブブラウザ対応

サポートブラウザ :	Internet Explorer
	Firefox
	Safari
	Opera
	GoogleChrome

モバイル端末対応

iPhone、iPad、iPod Touch
Android Phone、Android Tablet
BrackBerry、Windows Mobile



iPhone、iPad、iPod Touch対応
Android Phone、Android Tablet対応
フリークライアントアプリケーション
[exacqMobile]