

					
シリーズ	ZXシリーズ	LXシリーズ	JXシリーズ	スタンダードシリーズ	HXシリーズ
計測要素	変位/位置	変位/位置	変位/位置	変位/位置 移動速度	変位/位置 移動速度
ハウジング素材	アルミニウム	熱可塑性プラスチック	熱可塑性プラスチック	アルミニウム	アルミニウム ステンレス ポリウレタン
防滴規格	NEMA 1,IP-40	NEMA 1,IP-40	NEMA 12, IP-52 オプション: NEMA 4X, IP-65	NEMA 1, IP-40 オプション: NEMA 1, IP-50	NEMA 4, IP-65 オプション: NEMA 6, IP-68
組込防塵機能	無	無	有	オプション	有
直線性 (アナログ出力)	±1% FS	±0.25% ~ ±1% FS	±0.25% ~ ±1% FS	±0.10% ~ ±0.25% FS	±0.10% ~ ±0.25% FS
直線性 (デジタル出力)	----	±0.10% FS	±0.10% FS	±0.03% FS	±0.03% FS
出力方式					
"A" 分圧出力	有	有	有	有	有
"B" ブリッジ出力	----	----	----	有	有
"420" 4 - 20 mA出力	----	----	有	有	有
"510" 0 - 5 / 0 - 10 VDC	----	----	有	有	有
"EP" デジタル出力	----	有	有	有	有
"V" 速度電圧	----	----	----	有	有
"VP" 速度/位置	----	----	----	有	有
計測範囲	0 - 38 mm	0 - 50 mm ~ 0 - 1.25 m	0 - 50 mm ~ 0 - 2 m	0 - 50 mm ~ 0 - 2 m	0 - 50 mm ~ 0 - 50 m
典型的な用途	自動車関連試験 スロット位置 ペダル 踏込み量制御	CTスキャナー 診断装置 病床制御 自動車 ステアリング ブレーキ スロットル 位置 試験	自動車 サスペンション コンクリート メータリング のこぎり歯制御 水位レベル試験 橋梁桁位置モニタ 農業関連 製品 試験	コンベア 拡幅制御 インジェクション モールドینگ 機械 押し出しプレス クラッシュ試験 シールドマシン制御	バルブ 位置制御 鉄道 メンテナンス 機器 食品 灌漑 水門制御 テキスタイル 機械制御 風車ブレード試験