



仕様	BeanDevice® HI-INC		BeanDevice® INC	BeanDevice® HI-INC XRange	
計測範囲	BND-HI-INC-15B-RB 2軸±15° BND-HI-INC-30B-RB 2軸 ±30° BND-HI-INC-15M-RB 1軸 ±15° BND-HI-INC-30M-RB 1軸 ±30°	BND-HI-INC-15B-XT 2軸 ±15° BND-HI-INC-30B-XT 2軸 ±30°	BND-INC-15B-RB 2軸±15° BND-INC-30B-RB 2軸 ±30°	BND-HI-INC-15B-XR-RB-SCM 2軸 ±15° BND-HI-INC-30B-XR-RB-SCM 2軸 ±30°	BND-HI-INC-15B-XR-XT-SCM 2軸 ±15° BND-HI-INC-30B-XR-XT-SCM 2軸±30°
センサー技術	1軸または2軸MEMS傾斜センサ	2軸MEMS傾斜センサ			
角度分解能	±0.001°	±0.001°	±0.0025°	±0.001°	
精度	±0.05°	±0.05°	±0.1°	±0.05°	
最大無線範囲 (見通しで)	650m				
最大サンプル率/ch (SPSーサンプル/秒)	60 SPS				
ログデータ数	百万データ			8 百万データ	
内部電池/ 外部電源	- 内部充電リチウム電池 1250mAh - 外部電源 (12V) M8 コネクタ (Ref: PWR-M8-12V)	- 内部電池無し 外部電源： - 外部電源 (12V) M8 コネクタ (Ref: PWR-M8-12V) - 外部主電池 6500 mAh (Ref: PRIM-XTEND) - ソーラパネル(Ref: X-SOL-5W-M8-2M	- 内部充電電池 1250mAh - 外部電源 (12V) M8 コネクタ (Ref: PWR-M8-12V)	- 内部充電リチウム電池 1250mAh - 外部電源 (12V) M8 コネクタ (Ref: PWR-M8-12V)	- 内部電池無し 外部電源： * 外部電源 (12V) M8 コネクタ (Ref: PWR-M8-12V) * 外部主電池6500 mAh (Ref: PRIM-XTEND) * ソーラパネル(Ref: X-SOL-5W-M8-2M
設置方法	接着			ネジ止め	
ケース	防水 IP67 アルミケース			3点止ベース板+防水 IP67 アルミケース	

