

exacqVision

クロスプラットフォームIPビデオ監視ソフトウェア & システム

Z-シリーズ 2U,3U,4U IP専用サーバ

IPカメラ対応

最大40TBストレージ + RAID5&RAID6



exacqVisionZ-シリーズ IP専用サーバはエンタープライズ監視カメラシステムに求められる性能とストレージを満たすよう設計されています。Quad-core Xeon プロセッサ、4GBメモリ、デュアルギガビットNIC 電源の冗長、及びHDDのRAID構成は全てのサーバに標準搭載されています。本体の前面より取り換え可能なホットスワップ対応ハードドライブストレージは常に実行中の録画をより確実にし、さらに将来のストレージの拡張に備えます。また、エンタープライズ-クラスHDDは最大の信頼性と速度を確実にします。



主な機能

Z-シリーズ IP専用NVRサーバ

スタンダロン&エンタープライズ

- RAID5&RAID6構成可能なビデオ監視ネットワークサーバ
- 最大64台のIPカメラに接続可能
- エンタープライズQuad-core Xeonプロセッサ搭載
- Windows7/Ubuntu Linux OS、exacqVisionソフトウェア SSDにプリインストール
- 4GB メモリ、デュアルNIC、電源の冗長、DVD-RW標準搭載
- 最大40TBストレージ搭載可能、RAID5/RAID6構成時のホットスワップ対応

強力なインテグレーション

- 超高解像度、H.264、画像解析などの最新IPカメラ機能に対応
- アクセスコントロール各種に対応
- Onvif対応

直感的操作のexacqVisionソフトウェア

- トレーニング不要の簡単操作
- 最大4ディスプレイに出力可能、ドラッグ&ドロップで簡単出力
- 全録画データの検索も簡単瞬時に検索&エクスポート可能

モバイル端末からのアクセス

- WEBブラウザや携帯ブラウザ、専用アプリケーションからアクセス可能

クロスプラットフォーム

- サーバソフトウェアはWindows/Linuxに対応
- クライアントソフトウェアはWindows/Linux/MACに対応





2Uラックマウントサーバ		
8ドライブベイ (最大16TB) Pカメラ最大96台接続可能		
製品番号	接続 Pカメラ	HDD容量 (有効録画容量)
PZ-08TB-R2-RAD	96	8TB(6TB)
PZ-12TB-R2-RAD	96	12TB(10TB)
PZ-16TB-R2-RAD	96	16TB(14TB)

3Uラックマウントサーバ		
16ドライブベイ (最大32TB) Pカメラ最大96台接続可能		
製品番号	接続 Pカメラ	HDD容量 (有効録画容量)
PZ-16TB-R3-RAD	96	16TB(14TB)
PZ-20TB-R3-RAD	96	20TB(18TB)
PZ-24TB-R3-RAD	96	24TB(22TB)
PZ-28TB-R3-RAD	96	28TB(26TB)
PZ-32TB-R3-RAD	96	32TB(30TB)

4Uラックマウントサーバ		
20ドライブベイ (最大40TB) Pカメラ最大96台接続可能		
製品番号	接続 Pカメラ	HDD容量 (有効録画容量)
PZ-24TB-R4-RAD	96	24TB(22TB)
PZ-28TB-R4-RAD	96	28TB(26TB)
PZ-32TB-R4-RAD	96	32TB(30TB)
PZ-36TB-R4-RAD	96	36TB(34TB)
PZ-40TB-R4-RAD	96	40TB(38TB)

サーバ仕様

カメラ入力:	1台 ~ 最大 96台
録画解像度:	最大 10MP カメラに依存
フレームレート:	カメラに依存
圧縮方式:	H264, MPEG-4, MJPEG カメラに依存
シリアル接続:	1シリアルポート
アラーム入力:	4TTL入力
アラーム出力:	4TTL出力 & 1リレー出力
オーディオ入力:	4オーディオ入力
メモリ:	4GB
プロセッサ:	Intel Quad Core Xeon 3360 - 2.83GHz
NC:	1000base-T RJ-45 *2
USBポート:	6個 (前面: 2, 背面: 4)
HDD:	エンタープライズクラス、最大 40TB RAD5 (2Uモデル) / RAD6 (3U 4Uモデル) 構成
VGA出力:	1VGA出力 (DB-15)
キーボード & マウス:	標準添付
DVD/CD-RW:	標準添付
OS:	Windows 7 Pro SSDインストール Ubuntu Linux SSDインストール - オプション Windows Server OS 2003 / 2008 - オプション
対応クライアント:	Windows 7, Windows Vista, Windows XP Windows 2003, Windows 2008 32bit / 64bit Windows OS Linux Ubuntu MAC OS X
Regulatory:	CE (Class A), FCC (Class A)
寸法:	4U: 72.39 x 48.26 x 17.78 cm 3U: 69.22 x 48.26 x 13.34 cm 2U: 69.22 x 48.26 x 8.89 cm
重量:	4U: 20.87 - 38.10 kg 3U: 18.37 - 32.21 kg 2U: 17.01 - 23.81 kg
動作温度:	4.5 - 35
相対湿度:	5 - 95%RH (結露なき)
入力電圧:	120 / 240 VAC
消費電力:	500W以下

クライアント最低要求仕様

OS:	Windows, Linux, MAC OS
プロセッサ:	2.0GHz Celeron (Min)
メモリ:	512MB RAM
VGA:	標準

Webブラウザアクセス

対応ブラウザ:	Windows Explorer Firefox Apple Safari Opera Google Chrome
---------	---

モバイル端末アクセス

対応モバイルブラウザ:	Android Blackberry Phone Windows mobile Pad Pod touch
-------------	--



Android Phone専用
アプリケーション
exacq mobile for Android



iPad iPhone iPod Touch専用
アプリケーション
exacq mobile

