


exacqVision® ECO II

クロスプラットフォームIPビデオマネジメントシステム



2010年 5月 PSA-TEC
スパースターベンダー賞受賞

第2世代Intel Core i シリーズ搭載
ECO II Win 新登場



● www.sunss.co.jp ● 03.3397.5241

ECO II Win

NEW



マウス/キーボード標準付属、液晶パネルは別売

- ・ 最新第2世代Intel Core i5採用で高いビデオ処理能力
 - ・ 標準ストレージは余裕の4.0TB*
 - ・ H.264出力マルチメガピクIPカメラに最適化
 - ・ デスクトップに最適な巾99mmの小型スリムタワー
 - ・ Windows7 64bit OSを採用、ビデオ処理能力従来比30%向上
 - ・ 1台で 4~64 IPカメラを接続可能
 - ・ ブラウザやiPad, iPhone, ANDROIDからモニタ/再生可能
 - ・ クライアントは無償でWindows, Linux, Macをサポート
 - ・ オプションでブートOS用HDDをSSDに変更可能
- *但し、映像データ用のHDDは500GB, 1TB, 2TBの3タイプ

オープン&リーゾナブル

エクザックビジョンはベースライセンスなし、アドオンなし、クライアントソフト無償配布可能で1年間のアップデート権付きのビデオ管理システムです。全ての開発資産をIPカメラ1台から台数に応じたご負担でご利用いただけるユーザーフレンドリーなシステムです。バージョンアップは約2ヶ月毎で常に進化し続けています。

主な仕様

- ・ CPU Intel Core i5-2400 3.10GHz/6MBキャッシュL3 /GPU 900MHz/ DDR3 SDRAM対応 2コア、HTTハイパースレッドテクノロジーで2Core 4スレッド同時処理
- ・ メモリ 4 ギガバイト標準 (2048MB x2 / PC3-10600 DDR3-1333 / JEDEC準拠)
- ・ HDD 最大2TB x 2 基搭載 有効ビデオ容量 3.8TB (シリアルATA II 転送3.0Gb/sec / 7200rpm / 32MBキャッシュ)
- ・ 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ / シリアルATA
- ・ エンクロージャ スリム型 / microATX・flexATX対応 / 色: ブラック
- ・ グラフィック Intel HD Graphics
- ・ LAN オンボードLAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T互換)
- ・ I/Oフロント側 USB2.0 x2、マイク入力 x1、ライン出力 x1
- ・ I/Oリア側 D-Sub x1, DVI-D x1, HDMI x1, DisplayPort x1, PS2キーボードまたはマウス USB 3.0 x2 (2.0互換あり), USB 2.0 x4, LAN x1, IEEE 1394a x1, 光 S/PDIFアウトコネクタ x1, eSATA x1, サウンド x6 (マイク入力, ライン出力, ライン入力, リアスピーカー出力, サイドス/サラウンドスピーカー出力)
- ・ ビデオカード NVIDIA GeForce GT 240/1GB (DVIx1/HDMIx1/D-Sub 15x1)
- ・ サイズ 335mm(高) x 99mm(幅) x 380mm(奥)
- ・ 消費電力 300W
- ・ 重量 約 8kg
- ・ 標準付属品 光学マウス, USBキーボード, 電源コード, USB-LANアダプター, エクザックビジョン取扱説明書, 最新版exacqVisionインストールディスク



*ビデオ録画能力 例) 録画条件: 1.3M H.264カメラ x 24台, 10 FPS, 25%モーション率
録画可能日数: 約30日間 *±20%の誤差を含みます



移動監視に最適な
モバイル端末用アプリ
exacqMobile対応



ビデオウォール
最大192カメラ同時表示



Macクライアント対応



USB-LANアダプター
ライセンスキー発行用
VMSシステムの迅速なリプレイスに便利です。

ブラウザサポート



モバイルサポート



サポートクライアント



IPカメラサポート

