

イラストラ 610 コンパクト・ミニバレット

差別化を図る主な機能:

- コンパクト設計
- 1080p 解像度
- 強力赤外線 IR LED 投光器内蔵
- 真のデイナイト (TDN) & ワイドダイナミックレンジ(WDR)
- モーション検知
- 設置と設定の容易さ
- exacqVision EDGE対応カメラ



ADC1610-M022

イラストラ610コンパクトIPミニバレットカメラは、手頃な価格、屋外の監視が重要である中規模企業に最適です。このカメラは、優れたビデオ品質、容易な設置と設定を提供し、光が変化する環境下で威力を発揮します。コンパクトなサイズは、カメラが実際の監視が必要な屋外環境によく適応しています。

1080pの解像度で、鮮明な高精細映像を提供します。カメラは水平視野と、そのような狭い路地や風景形式が理想的ではない任意の領域や場所に最適な回廊モードを含む様々な視野角を提供しています。

カメラは照明条件のさまざまな環境で最適な撮像を提供します。カメラの照明に加え、真のデイナイト機能(TDN)は、カメラに完全な暗闇の中でもビデオ配信することができる能力があります。また、ワイドダイナミックレンジ(WDR)は、グレアを含む高コントラストシーンでの監視ビデオに与える悪影響を最小化する機能を誇っています。

効率的にストレージコストを低減する帯域幅を管理し、H.264とMJPEGビデオ圧縮の複数ストリームで優れた鮮明な画像を提供します。また、カメラ内蔵マイクロSD/SDHCカードに数日の録画が可能になっています。

内蔵のモーション検知センサはトリガやアラームをオペレータにメールしたりモバイル機器に連絡することができます。

カメラは、迅速かつ簡単に無償提供のIllustra Connectソフトウェアを使用して構成することができます。すべてのIllustraカメラには出荷時にIllustra Connectソフトと一緒に出荷されネットワークの検出と設定を簡素化しています。このソフトウェアは、カメラのグループを選択可能でリモートでファームウェアのアップグレードとインストールが行え時間を節約します。カメラは、工場出荷時に完全に焦点調整が完了していますので設置時に再調整の必要がありません。

 **イラストラ**
From Tyco Security Products

仕様

カメラ

ビデオ圧縮	H.264, MJPEG
最大フレームレート	30fps 全解像度
ビデオストリーム	Dual (2)
ONVIF 互換	Yes
解像度	1920x1080, 1280x720, 800x450, 480x270, 320x180
イメージャー	Sony EXMOR 1/2.9" 1080p CMOS
デイ/ナイト	TDN (真のデイトナイト機能)
最低照度	カラー: 1.0 Lux 白/黒: 0 Lux (IR LED On)
IR LED	IR LED x 8 (850nm)
IR 照射距離	10m (30IRE)
シャッター	1/2~1/2000 sec
レンズ焦点距離	4.3mm
絞り	2.0
画角	水平: ~74.4° 鉛直: ~40.8°
ホワイトバランス	Auto/Push/Manual
アラーム	1x Alarm In, 1x Alarm Out
ワイドタ イナミックレゾシ	デジタルWDR
プライバシゾーン	Yes, 4
バックライト補正	Yes, ユーザ指定域
OSD	Yes, 時間とユーザ指定
メニュー言語	英語 (default), French, Spanish

ネットワーク

イーサネット	10/100Base-T
サポートプロトコル	QoS Layer 3 DifferServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLSv1

設定管理

内部ストレージ

カード型	1 x micro SD/SDHC スロット (カードは含みません)
------	---------------------------------------

電源

電源規格	12V DC, PoE 802.3af
消費電流	4.44W

寸法・重量

重量	600g
寸法	73.5 x 76 x 245 mm

環境

動作温度	12V DC: -20 °C to 50 °C; PoE: -20 °C ~ 45 °C
相対湿度	85% 結露なし

認証

電波法	FCC Part 15, Class A EN55022, Class A ICES-003/NMB-003, Class A AS/NZS CISPR22, Class A EN50130-4
耐電磁性安全	UL 60950-1 (2nd Edition) IEC/EN 60950-1 CSA C22.2 60950-1

環境

RoHS	Yes
WEEE	Yes
衝撃	IK10

ご注文方法

型式	詳細
ADC1610-M022	イラストラ 610 コンパクトミニバレット, 2MP 1080p

関連機器



exacqVision VMS

認証



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川STビル4F
 本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
 TEL : 03-3397-5241(共通) FAX : 03-3399-2245
 HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustracameras.com