

イラストラ 600 シリーズ IPコンパクトミニドーム

高解像
屋内ミニドーム

ADCi600-M111

ADCi610-M111



差別化を図る主な機能:

- 720p と 1080p解像度
- コンパクトで目立たない筐体
- モーション検知
- ソフトデイナイトとデジタルスローシャッター機能による低照度環境下での鮮明な映像配信
- 3-軸のカメラアングル調整
- 迅速で簡単な設置と設定
- デジタルワイドダイナミックレンジと2Dノイズ低減機能
- フォーカス済みレンズ
- 123° の広角な水平画角 (1080p のみ)
- 画角が縦長に必要な際のコリドール機能
- IK10-準拠 耐衝撃ケース
- ONVIF Profile S 2.2-サポート
- exacqVision Edge サポート

イラストラ600シリーズIPコンパクトミニドームカメラは小売店、商業ビル、医療施設や銀行などの重要なアプリケーションに最適です。コンパクトで小型ながら卓越した映像品質、簡単な設置、優れた低照度映像を提供します。ミニドームの筐体は既存の環境によく溶け込むようなデザインとなっています。

小さな筐体に騙されないください。イラストラ600シリーズミニドームカメラは720p と 1080p解像度の高精細な映像を提供します。1080pモデルは123°の広角な水平画角の映像を提供するため広域監視に最適です。1度につき15ピクセルの詳細な解像度により全体も鮮明な映像として記録します。コリドール機能によって鉛直方向の画角が重要視される階段、廊下、通路などの設置環境で最適化した映像を提供します。

イラストラコンパクトミニドームカメラは、自動露出制御と照明条件が様々な環境で最適な映像を配信するように設計されています。マニュアル露出制限では様々な照明条件に適合するよう調整が可能になっています。逆行補正機能は、逆光条件でも対象物を鮮明に表示するよう処理を行います。

非常に暗い環境下で、デジタルスローシャッター(DSS)とソフトデイナイト(SDN)機能は非常に有効です。

モーション検知センサによって対象物の動きを検知した際に管理者にメール通知を行うことが可能です。

簡単かつ迅速な設置がイラストラカメラシリーズの特徴です。設定は無償の専用ソフトウェアから行えます。イラストラ製品すべてに付属しており、簡単にネットワーク上で製品を見つけ設定が行えます。本ソフトウェアは設置時間の短縮と選択したカメラグループ単位でファームウェアのアップデートが可能です。ファームウェアのアップグレードにはIPアドレスの設定、カメラ名称の設定なども含まれています。カメラは出荷時に焦点が調整されていますのでインストール時に無駄な時間を必要としません。そして常に鮮明な映像を提供します。

イラストラ600シリーズIPコンパクトミニドームは耐衝撃性ケースではないもののIK10準拠の筐体のため衝撃を保護します。

 **イラストラ**
From Tyco Security Products

仕様
 カメラ
 ビデオ圧縮..... H.264, MJPEG
 最大フレームレート..... 30 ips
 ONVIF互換..... Yes, Profile S v2.3
 解像度..... 1920 x 1080 (イラストラ 610 のみ), 1280 x 720,
 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 180

イメージャー
 イラストラ600..... 1/4" CMOS プログレッシブスキャン
 イラストラ610..... 1/2.7" CMOS プログレッシブスキャン
 ソフトデイ/ナイト..... オン, オフ, 自動 (レベル調整機能付き)
 デジタルスローシャッター..... オフ, 2X, 4X, 8X (デフォルト), 16X
 モーション検知..... Yes
 アラーム..... モーション (ROIの指定, イベントトリガ)
 最低照度..... 0.3 lux カラー, 1/30 s, 30%, AGC オン
 シャッタースピード..... 1/2~1/5000 秒
 逆光補正..... オン (中心/左側/右側/上部/下部), オフ
 レンズ焦点距離
 イラストラ600..... 2.83 mm
 イラストラ610..... 2.80 mm
 絞り..... F2.0
 アイリス..... 固定
 工場出荷時ピント位置..... 1.2 m
 有効奥行き範囲..... 0.56 m から無限大
 水平/鉛直画角
 イラストラ600..... 84.6° (水平) / 44.7° (鉛直)
 イラストラ610..... 123.2° (水平) / 81.5° (鉛直)
 ホワイトバランス..... ATW1/ATW2/Push/Manual
 レンズカバー
 透過率..... 90%
 材質..... ポリカーボネート

ネットワーク
 インターフェイス..... 10/100Base-TX イーサネットポートRJ-45
 LED 表示..... 電源/ネットワーク
 サポートプロトコル..... TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP,
 WS-discovery, UPnP, DNS, mDNS, DDNS, RTP, Unicast, Multicast, NTP, IETF
 NTP, SMTP, WS-Security



コリドールモード時
 鉛直画角



水平画角

設定管理
 ウェブブラウザ..... IE8, IE9, IE10, Firefox, Chrome, Safari
 セキュリティ..... マルチユーザ, パスワード保護, ONVIF 認証
 RTSP 認証, HTTPS, IP接続ログ

内蔵ストレージ
 サポートカード..... MicroSDHC

電源
 電源規格..... PoE IEEE 802.3af, Class 2
 消費電力..... 最大 7W, 通常利用で平均3-5W

操作
 プライバシーゾーン..... 4エリア設定可能 テ
 キストオーバーレイ..... Yes

メニュー言語..... アラビア語, 中国語, チェコ語, デンマーク語
 オランダ語, 英語 (デフォルト), フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日
 本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語

筐体情報
 寸法..... 55 x 105 x 105 mm
 重量..... 280 g Housing
 筐体色..... 白 (RAL 9003)
 カバー..... クリア
 動作温度
 イラストラ600..... 0°C ~ 45°C
 イラストラ610..... 0°C ~ 40°C
 相対湿度..... 最大85% RH, 結露なし
 保管温度..... -40°C ~ 60°C
 標準添付アクセサリ..... インストールガイドCD, プラスティック製アンカ付き
 4 x 固定用ネジ, 2xセキュリティネジ, 1xトルクスL型
 レンチ, 1x取付用台紙, 4x白プラグ

認証
 安全..... UL
 電波法..... FCC Class A, GE; ICES-003/NMB-003 Class A
 AS/NZS CISPR 22 Class A
 EMC EU Directive 2004/108/EC
 環境..... RoHS, WEEE
 衝撃..... IK10

注文方法

型式	詳細
ADCi600-M111	イラストラ600コンパクトミニドーム720p, 2.8mm, PoE, 白, クリアカバー, バンダル対応
ADCi610-M111	イラストラ610コンパクトミニドーム1080p, 2.8mm, PoE, 白, クリアカバー, バンダル対応
ADCi6MPCAPIW	イラストラ 600/610 コンパクトミニドームペンダントトップ
ADCMGBXDBL	イラストラ600/610 コンパクトミニドーム ダブルギャングボックスアダプタプレート
ADCMGBXSGL	イラストラ600/610 コンパクトミニドーム シングルギャングボックスアダプタプレート

関連製品



exacqVision NVR

認証



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川1STビル4F
 本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
 TEL : 03-3397-5241 (共通) FAX : 03-3399-2245
 HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustracameras.com