

イラストラ フレックス Box カメラ コンパクトでお手頃価格



差別化を図る主な機能:

- 真のHD品質の画像を配信する1MP / 3MP 解像度
- 帯域幅とストレージの親和性
- 低照度環境下でも鮮明な映像を配信
- 真のデイ/ナイト機能をカラー映像で供給
- 侵入者を確実に検知するモーション検知機能
- 多くの屋内施設環境に最適な監視カメラ
- ONVIF 2.2 profile S サポート

手ごろな価格の Illustra Flexシリーズ Boxカメラは高精細な画像配信に最適な1MP または 3MPの解像度をサポートする真のデイ/ナイト機能を持ったネットワークカメラです。H.264 と MJPEG によって圧縮された映像は、帯域幅とビデオストレージを損なうことなく優れた詳細な映像を提供します。

小型なデザインと手ごろな価格設定のため、費用対効果の高いシステムが求められる小売店舗、幼稚園から高校までの学校関係、銀行など小規模から中規模クラスの監視システムに最適です。

目立ちにくいデザインのこのカメラは余計な注目を集めることなく高いレベルの映像監視を提供します。

Illustra Flexシリーズ Boxカメラはどんな環境においてもセットアップと設置が簡単に行えます。様々なレンズタイプやマウント、ハウジングアクセサリに対応しているのでどんな設置箇所でも要求される内容にも幅広く対応することが可能です。

Illustra Flexシリーズ Boxカメラは、昼でも夜でも精細な映像を維持するために周辺環境の照度レベルに応じてカラーモードと白黒モードを自動的に切り替える真のデイ/ナイト機能を備えています。

主な仕様

ビデオ

圧縮方式..... H.264/MJPEG
最大フレームレート

Illustra Flex 600..... 720p @ 30ips
Illustra Flex 800..... 3MP @ 15ips
1080p @ 30ips

ONVIF-サポート Yes

解像度

Illustra Flex 600..... 720p (1280x720)
SVGA (800x600)
D1 (720x480)
VGA (640x480)
CIF (352x240)
Illustra Flex 800..... 3.1MP QXGA (2048x1536)
3MP (2304x1296)
1080p (1920x1080) SXGA
(1280x960)
720p (1280x720)
SVGA (800x600)
D1 (720x480)
4CIF (704x480)
VGA (640x480)
CIF (352x240)

イメージセンサ..... 1/3" CMOSセンサ

デイ/ナイト..... 赤外線カットフィルタ

最低照度..... 0.3 lux F1.2 カラーモード時

0.1 lux 白黒モード時

シャッタースピード..... 1/7.5~1/8000 秒

逆行補正..... Off/On (選択可能な6エリアより)

ホワイトバランス..... ATW (2500K~8000K)/マニュアル

アラーム..... モーション検知

アラーム入力..... 1

音声入力..... 1

音声フォーマット..... G.711-Alaw/G.711-Ulaw

映像出力..... 1

ビデオストリーミング..... 3ストリーム

ワイドダイナミックレンジ..... デジタル WDR

ノイズ軽減機能..... 3D

レンズマウント..... CS

プライバシーゾーン..... 4エリア設定可能

メニュー

言語..... アラビア語, 中国語, チェコ語, オランダ語,
英語 (デフォルト), フランス語, ドイツ語,
イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語,
ポルトガル語, ロシア語, スペイン語

ネットワーク

サポートプロトコル..... IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP/RTCP/RTP,
ICMP, UDP, IGMP, DNS, DHCP, ARP, NTP,
SMTP

設定管理ツール

Web 閲覧用

要求スペック..... Internet Explorer 8.0 以降

セキュリティ..... パスワード保護による複数ユーザのアク
セスレベル管理

内部ストレージ

カードの種類..... SDHC/SDXC

電源関係

電源..... 12V DC, 24V AC, PoE 802.3af Class 0

消費電力

Illustra Flex 600..... 6.8W

Illustra Flex 800..... 7W

一般

筐体サイズ (H x W x L)..... 56 x 125 x 69 mm

重量..... 0.6 kg

本体素材

上部と下部のケース..... AI 6063-T5

前面と背面のカバー..... Polycarbonate & ABS

本体色

上部と下部のケース..... Pantone Cool Gray 2C

前面と背面のカバー..... Pantone 7540C

動作温度..... -10°C ~ 40°C

動作湿度..... 0% ~ 90%, 結露無きこと

ストレージ温度..... -20°C ~ 60°C

認可・認証

認可..... FCC Class A; CE Class A

注文方法

製品番号	詳細
ADCi600F-X002	Illustra Flexシリーズ 600 Box, 1MP, レンズなし
ADCi800F-X002	Illustra Flexシリーズ 800 Box, 3MP, レンズなし

関連製品



exacqVision NVR

認証



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川11-25-2新川ISTビル4F
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL : 03-3397-5241(共通) FAX : 03-3399-2245
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustraflex.com