

イラストラフレックス ミニドームカメラ

お手頃で多用途
屋内用ドームと屋外用ドーム

差別化を図る主な機能:

- 真のHD品質の画像を配信する1MP / 3MP 解像度
- 帯域幅とストレージの親和性
- 低照度環境下でも鮮明な映像を配信
- 低照度環境下でも帯域幅を抑えた鮮明な映像を配信できる3D ノイズリダクション機能
- 低照度時もクリアな画像を供給する赤外線投光器搭載(屋外用モデルのみ)
- 侵入者を確実に検知するモーション検知機能
- IP66準拠ケースによる粉塵や降雨によるダメージを確実にカット(屋外用モデルのみ)
- IK10 耐衝撃ケース採用(屋外用モデルのみ)
- 素早く簡単に取付が可能な多種にわたる取付金具のオプション製品
- ONVIF 2.2 profile S サポート



屋内用

ADCi600F-D111
ADCi800F-D111



* 屋外用

ADCi600F-D021
ADCi800F-D021

手ごろな価格のIllustra Flexシリーズミニドームカメラは、屋内用/屋外用の2ラインから構成されていて、高精細な画像配信に最適な1MP または 3MPの解像度をサポートする真のデイ/ナイト機能を持ったネットワークカメラです。H.264 と MJPEGによって圧縮された映像は鮮明な映像と効率の良い帯域幅とビデオストレージを供給します。

小さく見た目に美しいデザインで手ごろな価格設定のIllustra Flexシリーズミニドームカメラは、様々な要求のある小売店舗、幼稚園から高校までの学校関係や小さな銀行など小規模から中規模クラスの監視案件、コスト要求が非常にタイトなときの提案に最適です。様々な取付キットオプションの供給によって簡単に素早く設置が可能です。また、これらのオプションキットによって24時間動作のATM内や学校の廊下や校庭、小売店のレジ上などの周りに溶け込むような設置が可能です。

赤外線投光器内臓の屋外用Illustra Flexシリーズミニドーム製品は低照度環境において最大15m先まで鮮明な画像を提供します。屋外用カメラはまた、侵入者がカメラに対して取り外し、破壊などの試みから保護するための耐衝撃ケースを採用しています。IP66準拠のケーシングのため粉塵や雨天時による水滴の侵入を防止します。そのため駐車場や建物の壁面など屋外環境の監視に最適です。

 **イラストラ**
From Tyco Security Products

*耐衝撃性能が必要な環境において屋外用モデルは屋内環境でも設置運用が可能です。

主な仕様

ビデオ	
圧縮方式.....	H.264/MJPEG
最大フレームレート	
Illustra Flex 600.....	720p @ 30ips
Illustra Flex 800.....	3MP @ 15ips
.....	1080p @ 30ips
ONVIF-サポート	
.....	Yes
解像度	
Illustra Flex 600.....	720p (1280x720)
.....	SVGA (800x600)
.....	D1 (720x480)
.....	VGA (640x480)
.....	CIF (352x240)
Illustra Flex 800.....	3.1MP QXGA
.....	(2048x1536)
.....	3MP (2304x1296)
.....	1080p (1920x1080)
.....	SXGA (1280x960)
.....	720p (1280x720)
.....	SVGA (800x600)
.....	D1 (720x480)
.....	4CIF (704x480)
.....	VGA (640x480)
.....	CIF (352x240)
イメージセンサ	
.....	1/3" CMOSセンサ
ディ/ナイト	
.....	赤外線カットフィルタ
最低照度	
屋内用.....	0.3 lux F1.2 カラーモード時;
.....	0.1 lux 白黒モード時
屋外用.....	0.3 lux F1.2 カラーモード時;
.....	0.00 lux 赤外線投光時
赤外線投光器 (屋外用)	
.....	最大照射距離 15m,
.....	IR 波長 850nm
シャッタースピード.....	1/7.5~1/8000 秒
逆行補正.....	Off/On (選択可能な6エリアより)
レンズ焦点距離.....	3-9mm F1.2 バリフォーカルレンズ
画角 (H/V).....	水平画角: 98°~53°
.....	鉛直画角: 33°~19°
ホワイトバランス.....	ATW (2500K~8000K)/マニュアル
アラーム.....	モーション検知
アラーム入力.....	1
音声入力.....	1
音声フォーマット.....	G.711-Alaw/G.711-Ulaw Video
映像出力.....	1, BNC アナログ出力
ストリーム.....	3ストリーム
ワイドダイナミックレンジ.....	デジタル WDR
ノイズ軽減機能.....	3D
プライバシーゾーン.....	4エリア設定可能

メニュー言語.....	アラビア語, 中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, 英語 (デフォルト), フィンランド語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語
-------------	--

ネットワーク	
イーサネット.....	RJ-45 コネクタ
サポートプロトコル.....	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP/RTCP/RTP, ICMP, UDP, IGMP, DNS, DHCP, ARP, NTP, SMTP

設定管理ツール	
Web 閲覧用.....	Internet Explorer 8.0 以降
要求スペック.....	パスワード保護による複数ユーザの
セキュリティ.....	アクセスレベル管理

内部ストレージ	
カードの種類.....	SDHC/SDXC

電源関係	
電源	
屋内用.....	12V DC, 24V AC, PoE 802.3af Class 0
屋外用.....	24V AC, PoE 802.3af Class 0
消費電力	
Illustra Flex 600.....	屋内用: 6.8W; 屋外用 10.3W
Illustra Flex 800.....	屋内用: 7W; 屋外用 10.5W

一般	
筐体サイズ (DxH)	
屋内用.....	125 x 106 mm
屋外用.....	147 x 140.5 mm
重量	
屋内用.....	0.8 kg
屋外用.....	1.9 kg
本体素材	
屋内用.....	Polycarbonate & ABS
屋外用.....	ADC12 / IK10耐衝撃ケース
本体色	
屋内用.....	Pantone Cool Gray 1C
屋外用.....	Light Gray RAL 7035
動作温度	
屋内用.....	-10°C ~ 50°C
屋外用.....	24V AC 供給時: -40°C ~ 50°C
.....	PoE 供給時: -10°C ~ 50°C
動作湿度	
.....	0% ~ 90%, 結露無きこと
ストレージ温度	
.....	-20°C ~ 60°C

認可・認証	
認可.....	FCC Class A; CE Class A
IP.....	IP66 (屋外用のみ)
耐衝撃性能.....	IK10 (屋外用のみ)

注文方法

製品番号	詳細
ADCI600F-D111	Illustra Flex 600 屋内用ミニドーム, 1MP, バリフォーカル 3-9mm レンズ
ADCI600F-D021	Illustra Flex 600 屋外用ミニドーム, 1MP, バリフォーカル 3-9mm, IR, 耐衝撃ケース
ADCI800F-D111	Illustra Flex 800 屋内用ミニドーム, 3MP, バリフォーカル 3-9mm レンズ
ADCI800F-D021	Illustra Flex 800 屋外用ミニドーム, 3MP, バリフォーカル 3-9mm, IR, 耐衝撃ケース

製品番号	詳細
取付オプション - 屋内用	
ADCI6DPCAPIW	Illustra 600/610/Illustra Flexシリーズ屋内ドーム用ペンダントキャップ, 白
取付オプション - 屋外用	
ADCI6FLUSHOW	フラッシュマウントキット, 屋外用ドーム用, 白, 取付にはADCI6DMAOWが必要
ADCI6DPCAOW	Illustra 600/610/Illustra Flexシリーズ屋外用ドームペンダントキャップ, 白, 取付にはADCI6DMAOWが必要です。
ADCI6WALLWK	壁面取付けキット, 屋内用/屋外用対応, 白, 取付にはADCI6DMAOWが必要
ADCI6DMAOW	取付変換プレート Illustra Flexシリーズ屋外用ミニドーム
他の取付アクセサリ	
ADLOMARM	ゲースネックアーム - 白
ADCDMCRNRO	屋外コーナー取付用アダプタ
ADCDMPOLE	ポール取付用アダプタ

関連製品



exacqVision
NVR

認可



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川ISTビル4F
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL : 03-3397-5241(共通) FAX : 03-3399-2245
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustraflex.com