

イラスト フレックス バレットカメラ

堅牢でお手頃価格



ADCi600F-B521

ADCi800F-B521

差別化を図る主な機能:

- 真のHD品質の画像を配信する1MP / 3MP 解像度
- 9-22mm バリフォーカルメガピクセルレンズ
- 忠実なカラーを再現する真のデイ/ナイト (TDN) 機能
- 低照度環境下でも帯域幅を抑えた鮮明な映像を配信できる3D ノイズリダクション機能
- 低照度時もクリアな画像を供給する赤外線投光器搭載
- 侵入者を確実に検知するモーション検知機能
- IP66準拠ケースによる粉塵や降雨によるダメージを確実にカット
- 素早く簡単に取付が可能な多種にわたる取付金具
- ONVIF 2.2 profile S サポート

堅牢で手ごろな価格のIllustra Flexシリーズバレットカメラは、屋内用/屋外用の2ラインから構成されていて、高精細な画像配信に最適な1MP または 3MPの解像度をサポートする真のデイ/ナイト機能を持ったネットワークカメラです。H.264 と MJPEG によって圧縮された映像は鮮明な映像と効率の良い帯域幅とビデオストレージを供給します。

小さく見た目に美しいデザインで手ごろな価格設定のIllustra Flexシリーズバレットカメラは、様々な要求のある小売店舗、幼稚園から高校までの学校関係や小さな銀行など小規模から中規模クラスの監視案件、コスト要求が非常にタイトなときの提案に最適です。実装済みの9-22mm バリフォーカルレンズは長い距離のフィールドオブビューを提供しています。

屋外環境でのほとんどの要求解像度を有しています。IP66準拠のケーシングのため粉塵や雨天時による水滴の侵入を防止します。そのため駐車場や建物の壁面など屋外環境の監視に最適です。

イラストフレックスバレットカメラは、内蔵のIRイルミネーターにより最大25m離れた場所での極端な低光量やゼロ照明条件での明瞭な映像を提供します。昼と夜の両方での明瞭なビデオ品質と設置の容易性が特徴です。

 **イラスト**
From Tyco Security Products

主な仕様

動作	
圧縮方式	H.264/MJPEG
最大フレームレート	
イラストラ フレックス 600...	720p @ 30ips
イラストラ フレックス 800...	3MP @ 15ips
	1080p @ 30ips
ONVIF-Compliant	Yes
解像度	
イラストラ フレックス 600...	720p (1280x720)
	SVGA (800x600)
	D1 (720x480)
	VGA (640x480)
	CIF (352x240)
イラストラ フレックス 800...	3.1MP QXGA (2048x1536)
	3MP (2304x1296)
	1080p (1920x1080)
	SXGA (1280x960)
	720p (1280x720)
	SVGA (800x600)
	D1 (720x480)
	4CIF (704x480)
	VGA (640x480)
	CIF (352x240)
イメージセンサ	1/3" CMOS
デイ/ナイト	Mechanical ICR
最低照度	0.5 lux at F1.5 color;
	0.00 lux in IR Illuminator mode
赤外線灯	最大照射距離 25m/82ft,
	IR wavelength 850nm
シャッタースピード	1/7.5~1/8000 sec
バックライト補正	Off/On (6 選択可能)
レンズ焦点距離	9-22mm F1.5 バリフォーカル水平
画角 (H/V)	画角: 30.6°/22.6°
	鉛直画角: 13°/9.8°
ホワイトバランス	ATW (2500K~8000K)/マニュアル
アラーム	モーション検知
アラーム入力	1
音声入力	1
音声フォーマット	G.711-Alaw/G.711-Ulaw

ビデオ出力	1
ビデオストリーム	3 ストリーム
ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
ノイズ軽減機能	3D
プライバシーゾーン	4設定可能
メニュー言語	英語 (デフォルト), 日本語, アラビア語, 中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 コネクタ
プロトコル	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, RTSP/RTCP/RTP, ICMP, UDP, IGMP, DNS, DHCP, ARP, NTP, SMTP
設定管理ツール	
ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上パス
Requirements	ワード保護による複数ユーザ
Security	のアクセスレベル管理

電源	
電源	24V AC, PoE 802.3af Class 0
消費電流	15W 最大. (LED & ヒータON 24V AC使用時)
寸法	Ø 115 x 264 mm (Ø 4.53 x 10.39 in)
重量	2.3 kg (5.07 lbs)
ハウジング材質	
本体	Al 6063-T5
リアケース/ブラケット	ADC12
ハウジング色	Silver Pantone 877C
動作温度	
24V AC 電源	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
PoE Power	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
動作湿度	0% to 90%, non-condensing
保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
許認可	
認可	FCC Class A; CE Class A
IP 規格	IP66

注文方法

モデル番号	詳
ADCi600F-B521	イラストラ フレックス 600 バレット, 1MP, 9-22mm バリフォーカルレンズ
ADCi800F-B521	イラストラ フレックス 800 バレット, 3MP, 9-22mm バリフォーカルレンズ

* 特に断りの無い場合はIllustra Flex 600 と Illustra Flex 800は同仕様です

関連製品



認証



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川IIビル4F
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL : 03-3397-5241 (共通) FAX : 03-3399-2245
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

www.illustraflex.com