



サンシステムサプライ株式会社

営業技術部

104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川STビル4F

TEL:03-3397-5241 FAX:03-3399-2245

Email info@sunss.co.jp

URL www.sunss.co.jp

イラストラ フレックス専用ホームページ www.illustraflex.com



Illustra Flex

イラストラ フレックス
IPカメラ総合カタログ

All information is correct at the time of printing. Product specifications and availability is subject to change without notice. Certain product names mentioned herein may be trade names and/or trademarks of their companies. AD0327-BR-201402-R02-LT-EN
©2014 Tyco Security Products. All rights reserved.



カメラ選択チャート

製品仕様&テクニカルデータ

イラストラフレックス シリーズカメラ										
		600 ミニドーム 屋内用	*600 ミニドーム 屋外用	600 バレット 屋外用	600 Boxタイプ 屋内用	600 無線 キューブ 屋内用	800 ミニドーム 屋内用	*800 ミニドーム 屋外用	800 バレットタイプ 屋外用	800 Boxタイプ 屋内用
高機能でかつ高精細な映像を提供するIPカメラソリューション										
		1MP	1MP	1MP	1MP	1MP	3MP	3MP	3MP	3MP
										
フレームレート/ 圧縮方式	H.264	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips
	MJPEG	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	720p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips	3MP @ 15ips 1080p @ 30ips
解像度		720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	3.1MP QXGA (2048x1536) 3MP (2304x1296) 1080p (1920x1080) SXGA (1280x960) 720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	3.1MP QXGA (2048x1536) 3MP (2304x1296) 1080p (1920x1080) SXGA (1280x960) 720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	3.1MP QXGA (2048x1536) 3MP (2304x1296) 1080p (1920x1080) SXGA (1280x960) 720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)	3.1MP QXGA (2048x1536) 3MP (2304x1296) 1080p (1920x1080) SXGA (1280x960) 720p (1280x720) SVGA (800x600) D1 (720x480) 4CIF (704x480) VGA (640x480) CIF (352x240)
イメージセンサ		1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
デイ/ナイト		赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター	ソフト処理 デイ/ナイト	赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター	赤外線カットフィルター
最低照度(Lux)	カラー	0.3 @ F1.2	0.3 @ F1.2	0.5 @ F1.5	0.3 @ F1.2	0.8 @ F2.0	0.3 @ F1.2	0.3 @ F1.2	0.5 @ F1.5	0.3 @ F1.2
	B/W	0.1	0.0	0.0	0.1	N/A	0.1	0.0	0.0	0.1
	IR	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
赤外線 (IR)		No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	No
レンズタイプ		3-9mm バリフォーカル	3-9mm バリフォーカル	9-22mm バリフォーカル	CS マウントレンズ	3.6mm 固定焦点	3-9mm バリフォーカル	3-9mm バリフォーカル	9-22mm バリフォーカル	CS マウントレンズ
水平画角 (H/V)		水平: 98°～53° 鉛直: 33°～19°	水平: 98°～53° 鉛直: 33°～19°	水平: 30.6°～22.6° 鉛直: 13°～9.8°	レンズなし	58°/35°	水平: 98°～53° 鉛直: 33°～19°	水平: 98°～53° 鉛直: 33°～19°	水平: 30.6°～22.6° 鉛直: 13°～9.8°	レンズなし
オートフォーカス/ズーム		No	No	No	No	No	No	No	No	No
検知機能		モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知	モーション検知
音声入力		1	1	1	1	マイク内蔵	1	1	1	1
アラーム入力		1	1	1	1	N/A	1	1	1	1
ワイドダイナミックレンジ		Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
ノイズリダクション		3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
内部ストレージ (SDカード)		Yes	Yes	No	Yes	N/A	Yes	Yes	No	Yes
電源		12V DC 24V AC PoE 802.3af Class 0	24V AC PoE 802.3af Class 0	24V AC PoE 802.3af Class 0	12V DC 24V AC PoE 802.3af Class 0	5V DC (ADCi600F-W012 のみ)	12V DC 24V AC PoE 802.3af Class 0	24V AC PoE 802.3af Class 0	24V AC PoE 802.3af Class 0	12V DC 24V AC PoE 802.3af Class 0
消費電力		6.8W	10.3W	最大15W (24VACDで LED & ヒータ使用時)	6.8W	最大4W	6.8W	10.3W	最大15W (24VACDで LED & ヒータ使用時)	7W
動作温度		-10℃ ～ 50℃	24V AC 電源: -40℃ ～ 50℃ PoE 供給: -10℃ ～ 50℃	24V AC 電源: -40℃ ～ 50℃ PoE 供給: -10℃ ～ 50℃	-10℃ ～ 50℃	-10℃ ～ 40℃	-10℃ ～ 50℃	24V AC 電源: -40℃ ～ 50℃ PoE 供給: -10℃ ～ 50℃	24V AC 電源: -40℃ ～ 50℃ PoE 供給: -10℃ ～ 50℃	-10℃ ～ 50℃
寸法		125 x 106 mm (4.92 x 4.17 in)	147 x 140.5 mm (5.79 x 5.53 in)	Ø 115 x 264 mm (Ø 4.53 x 10.39 in)	56 x 125 x 69 mm (2.20 x 4.92 x 2.72 in)	89 x 80.7 x 250.2 mm (0.29 x 0.26 x 0.82 ft)	125 x 106 mm (4.92 x 4.17 in)	147 x 140.5 mm (5.79 x 5.53 in)	Ø 115 x 264 mm (Ø 4.53 x 10.39 in)	56 x 125 x 69 mm (2.20 x 4.92 x 2.72 in) N/
防水性		N/A	IP66	IP66	N/A	N/A	N/A	IP66	IP66	A
耐衝撃性		No	IK10 対応	IK10 対応	N/A	N/A	No	IK10 対応	IK10 対応	N/A
筐体色		クールグレー Pantone 1C	ライトグレー RAL 7035	シルバー Pantone 877C	クールグレー Pantone 2C	白 RAL 9003	クールグレーPantone 1C	ライトグレー RAL 7035	シルバー Pantone 877C	クールグレーPantone 2C
モデル名		ADCi600F-D111	ADCi600F-D021	ADCi600F-B521	ADCi600F-X002	ADCi600F-W012 **ADCi600F-W012n	ADCi800F-D111	ADCi800F-D021	ADCi800F-B521	ADCi800F-X002

* 対衝撃性能が求められる屋内設置では、屋外用ミニドームモデルも設置が可能です。
** この機種には電源供給用ACケーブルが含まれていません。