

## exacqVision E-シリーズ ビデオエンコーダ



1  
analog



### • exacqVisionシステムに簡単統合可能

- 既存のアナログカメラをexacqVisionシステムに統合するもっとも簡単な方法です。
- インストールにかかる時間と費用を削減します。
- より多くのアナログカメラを統合するためにexacqVisionシステムを拡張することも簡単に実現

### • EasyConnect機能: エンコーダに自動でIPアドレスを割当

- exacqVision EasyConnect機能に対応
- exacqVisionクライアント上から直接操作が可能で、素早く製品を検出し、アドレスの設定と接続を行います
- エンコーダの設定時間を短縮します
- 特別なネットワークやソフトの知識を必要としません

### • 完全なアナログデバイスのサポート

- Pelco D, Pelco P と Phillipsプロトコルに対応したRS-485 PTZ 制御対応
- 音声 入力/出力対応
- アラーム 入力/出力対応
- POE もしくは別途電源供給対応

### • 無償クライアントソフトウェアでいつでもどこでも管理可能

- 最も最適な方法のインターフェイスを選択可能
- Windows, Linux, Mac PCのどれでもライブ、録画映像のモニタリング可能
- 5種のブラウザに対応した無償ウェブサービスに対応
- Windows Phone 8, Kindle Fire, iOS, Android端末に対応した無償モバイルアプリを提供

### • 3年保証

- 3年間の製品保証
- 1デバイスにつき1 IPカメラライセンスが必要

4  
analog



EasyConnect

exacqVision **E-Series**

仕様	1-チャンネル	4-チャンネル
映像入力	1-チャンネル, BNC (1.0 Vp-p, 75)	4-チャンネル, BNC (1.0 Vp-p, 75)
圧縮方式	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
音声方式	G.711u	G.711u
音声入力	1-チャンネル, 3.5 mmジャック (2.0 Vp-p, 1)	4-チャンネル, ライン入力 (2.0 Vp-p, 1)
音声出力	1-チャンネル, 3.5 mmジャック (Linear 600)	1-チャンネル, 3.5 mmジャック (Linear 600)
フレームレート	25 fps (PAL), 30 fps (NTSC)	25 fps (PAL), 30 fps (NTSC)
配信ビットレート	32 Kbps, 3072 Kbps, ユーザ定義 (最大 8192 Mbps)	32 Kbps, 3072 Kbps, ユーザ定義 (最大 8192 Mbps)
音声ビットレート	64 Kbps	64 Kbps
アラーム入力	1	4
アラーム出力	1	2
シリアルポート	1 半二重 RS-485 インターフェイス	1 半二重 RS-485 インターフェイス 1 RS-232 インターフェイス
一般仕様		
筐体	80 x 39 x 90 (mm)	114 x 48 x 128 (mm)
重量	812 グラム	1090 グラム
認証	CE, FCC, cULus	CE, FCC, cULus
電源	12 VDC もしくは PoE	12 VDC もしくは PoE
動作温度	-10 ° ~ +55 ° C	-10 ° ~ +55 ° C

## 関連製品



exacqVision VMS ソフトウェア



exacqVision  
サーバランスキーボード



exacqVision IP  
サーバ



Exacq モバイルアプリ

製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川ISTビル4F  
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2  
TEL : 03-3397-5241 (共通) FAX : 03-3399-2245  
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp

[www.exacq.com](http://www.exacq.com)