

高性能USBオシロスコープ セレクションガイド

機種	オシロスコープ機能												発信機能		CMI	PC I/F	電源	
	Ch数	差動入力	セーフグラウンド	シェアコネクタ	最大サンプリング	連続サンプリング	メモリ/Ch	帯域幅	精度	分解能	感度	範囲	AWG	f (max)				
HS6シリーズ																		
1	HS6DIFF-1000XM	4	☑	オプション	オプション	1 GS/s	200 MS/s	256 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
2	HS6DIFF-500XM	4	☑	オプション	オプション	500 MS/s	100 MS/s	256 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
3	HS6DIFF-200XM	4	☑	オプション	オプション	200 MS/s	40 MS/s	256 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
4	HS6DIFF-100XM	4	☑	オプション	オプション	100 MS/s	20 MS/s	256 MS	100 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
5	HS6DIFF-50XM	4	☑	オプション	オプション	50 MS/s	10 MS/s	256 MS	100 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
6	HS6DIFF-1000	4	☑	オプション	オプション	1 GS/s	200 MS/s	1 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
7	HS6DIFF-500	4	☑	オプション	オプション	500 MS/s	100 MS/s	1 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
8	HS6DIFF-200	4	☑	オプション	オプション	200 MS/s	40 MS/s	1 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
9	HS6DIFF-100	4	☑	オプション	オプション	100 MS/s	20 MS/s	1 MS	100 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
10	HS6DIFF-50	4	☑	オプション	オプション	50 MS/s	10 MS/s	1 MS	100 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	-	-	☑	USB 3.0	バス, ACアダプタ
HS5シリーズ																		
11	HS5-540XM	2	-	-	オプション	500 MS/s	20 MS/s	64 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	40 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
12	HS5-530XM	2	-	-	オプション	500 MS/s	20 MS/s	64 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	30 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
13	HS5-220XM	2	-	-	オプション	200 MS/s	10 MS/s	64 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	20 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
14	HS5-110XM	2	-	-	オプション	100 MS/s	5 MS/s	64 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	10 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
15	HS5-055XM	2	-	-	オプション	50 MS/s	2 MS/s	64 MS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	5 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
16	HS5-540	2	-	-	オプション	500 MS/s	20 MS/s	128 kS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	40 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
17	HS5-530	2	-	-	オプション	500 MS/s	20 MS/s	128 kS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	30 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
18	HS5-220	2	-	-	オプション	200 MS/s	10 MS/s	128 kS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	20 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
19	HS5-110	2	-	-	オプション	100 MS/s	5 MS/s	128 kS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	10 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
20	HS5-055	2	-	-	オプション	50 MS/s	2 MS/s	128 kS	250 MHz	0.25%	14 bits	24.4 μV	200 mV~80 V	☑	5 MHz	☑	USB 2.0	バス, ACアダプタ
HP3シリーズ																		
21	HP3 - 100 MHz	1	☑	-	-	100 MS/s	10 MS/s	1 MS	50 MHz	0.30%	10 bits	390.6 μV	200 mV~800 V	-	-	-	USB 2.0	バス
22	HP3 - 20 MHz	1	☑	-	-	20 MS/s	2 MS/s	1 MS	50 MHz	0.30%	10 bits	390.6 μV	200 mV~800 V	-	-	-	USB 2.0	バス
23	HP3 - 5 MHz	1	☑	-	-	5 MS/s	500 kS/s	1 MS	50 MHz	0.30%	10 bits	390.6 μV	200 mV~800 V	-	-	-	USB 2.0	バス
HS4シリーズ																		
24	HS4 - 50 MHz	4	-	-	-	50 MS/s	500 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
25	HS4 - 25 MHz	4	-	-	-	25 MS/s	250 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
26	HS4 - 10 MHz	4	-	-	-	10 MS/s	100 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
27	HS4 - 5 MHz	4	-	-	-	5 MS/s	50 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
HS4 Diffシリーズ																		
28	HS4 DIFF - 50 MHz	4	☑	-	-	50 MS/s	500 kS/s	128 kS	50 MHz	0.30%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
29	HS4 DIFF - 25 MHz	4	☑	-	-	25 MS/s	250 kS/s	128 kS	50 MHz	0.30%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
30	HS4 DIFF - 10 MHz	4	☑	-	-	10 MS/s	100 kS/s	128 kS	50 MHz	0.30%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
31	HS4 DIFF - 5 MHz	4	☑	-	-	5 MS/s	50 kS/s	128 kS	50 MHz	0.30%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	-	-	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
HS3シリーズ																		
32	HS3 - 100 MHz	2	-	-	-	100 MS/s	10 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	☑	2 MHz	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
33	HS3 - 50 MHz	2	-	-	-	50 MS/s	10 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	☑	2 MHz	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
34	HS3 - 25 MHz	2	-	-	-	25 MS/s	10 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	☑	2 MHz	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
35	HS3 - 10 MHz	2	-	-	-	10 MS/s	10 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	☑	2 MHz	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ
36	HS3 - 5 MHz	2	-	-	-	5 MS/s	10 kS/s	128 kS	50 MHz	0.20%	12 bits	97.7 μV	200 mV~80 V	☑	2 MHz	-	USB 2.0	バス, ACアダプタ

