

SDHMSRV04

MCLDC



StarDot MCLDC チャンネルレシーバ
4CH MCLDC レシーバ
高解像映像を受信
アナログのシステムを無駄なく高解像化
同軸ケーブルを使用して長距離データ転送実現
12VDC 電源
1 x Coax 入力
ONVIF サポート

Input		
入力CH	4	
同軸コネクタ種類	1 x 1.0/2.3 DIN メス 75ohm	
電源	12VDC	
ネットワーク	RJ45 10/100 ネットワーク接続	
Data Transmission		
H.264	最大30fps	
ONVIF 2.0	Yes	
転送プロトコル	RTSP	
Electrical		
必要電源	12VDC	
ケーブルインピーダンス	75ohm	
同軸データ伝送	100 Mbps 全二重 (合計200Mbps up + down)	Physical
Physical		
筐体	W (106.6mm) H (45.7mm) L (127mm)	
重量	283 g	
EMI	FCC Class A, CE (EN55024)	
Cable Compatability		
種類	規格 / コアタイプ	最長
RG59	23 / Copper or Copper clad steel	150-200m / 500/600ft
RG59	20 / Copper	270-300m / 900-1000ft
RG6	18 / Copper	400-500m / 1300-1600ft
ケーブルインピーダンス	75ohm	
同軸データスループット	100 Mbps 全二重 (合計200Mbps up + down)	



日本総代理店 サンシステムサプライ株式会社 東京都中央区新川1-25-2新川STビル4F TEL03-3397-5241 FAX03-3399-2245 <http://www.sunss.co.jp>

